DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA

Concurso-oposición · 2 plazas de Oficial Primera Maquinista (Subgrupo C2) · OEP 2026

EJERCICIO TEORICO

1. Según el artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978, España se constituye en un Estado:

A. Monárquico, representativo y federal.
B. Social y democrático de Derecho.
C. Autonómico, liberal y centralizado.
D. Confesional, parlamentario y unitario.

2. Son valores superiores del ordenamiento jurídico español según el artículo 1.1 de la Constitución:

A. La seguridad, el orden, el desarrollo y la propiedad.
B. La monarquía, el parlamento, la tradición y el consenso.
C. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
D. La legalidad, la solidaridad, el trabajo y la jerarquía.

3. Según el artículo 1.2 de la Constitución, ¿en quién reside la soberanía nacional?

A. En el Rey como Jefe de Estado.
B. En las Cortes Generales.
C. En el Presidente del Gobierno.
D. En el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

4. Según el artículo 3.1 de la Ley 7/1985, ¿cuál de las siguientes NO es una entidad local territorial?

A. La Comarca.
B. La Provincia.
C. La Isla en los archipiélagos balear y canario.
D. El Municipio.

5. Según el artículo 32.1 de la Ley 7/1985, existen en todas las Diputaciones Provinciales:

A. El Presidente, el Pleno y los Diputados Delegados.
B. El Presidente y el Pleno únicamente.
C. El Gobernador Civil, el Presidente y el Pleno.
D. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno.

6. Según el artículo 3.1 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), ¿cuáles son las Entidades Locales Territoriales de España?

A. Exclusivamente los Municipios.
B. El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.
C. El Municipio, la Provincia, la Comarca y las Mancomunidades.
D. Las Áreas Metropolitanas y las Comarcas únicamente.

7. ¿Cuál de las siguientes NO es una situación administrativa de los funcionarios de carrera según el artículo 85 del TREBEP?

A. Servicios especiales.
B. Jubilación.
C. Suspensión de funciones.
D. Servicio activo.

8. Los empleados públicos que desempeñan servicios de carácter permanente en una Entidad Local en virtud de nombramiento legal son:

A. Funcionarios de carrera.
B. Personal laboral temporal.
C. Funcionarios interinos por programa.
D. Personal eventual de confianza.

9. El personal que ejerce funciones retribuidas calificadas expresamente como de confianza o asesoramiento especial se clasifica como:

A. Personal laboral fijo de oficio.
B. Personal eventual.
C. Funcionario de carrera de servicios especiales.
D. Funcionario interino por sustitución.

10. De acuerdo con el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalen por días, salvo disposición en contrario por Ley o Derecho de la UE:

A. Se entienden como días naturales.
B. Se entienden que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
C. Se excluyen únicamente los domingos y festivos nacionales.
D. Se cuentan de fecha a fecha incluyendo festivos locales.

11. En el marco del artículo 53.1.a de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho:

A. A conocer el estado del expediente únicamente tras la resolución definitiva.
B. A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y a obtener copias de los documentos contenidos en ellos.
C. A modificar los informes técnicos emitidos por los instructores.
D. A paralizar el procedimiento de oficio sin justificación.

12. En el marco de la normativa estatal en materia de igualdad de género, ¿cuál es la denominación y rango de la norma general marco de referencia para la efectividad del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en España?

A. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
B. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
C. Ley 15/2022, de 12 de julio, de erradicación de la brecha salarial y paridad representativa.
D. Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

13. En la clasificación de la maquinaria de construcción atendiendo a su peso, volumen y capacidad, ¿cuál de los siguientes equipos se clasifica como maquinaria semipesada?

A. La motoniveladora.
B. La tuneladora de escudo cerrado.
C. El motovolquete de obra (dumper pequeño) y las miniexcavadoras.
D. El compresor neumático de accionamiento manual y la bomba de achique portátil.

14. En los trabajos viales en entornos rurales con topografías complejas, ¿qué función técnica primordial desempeña la motoniveladora durante la apertura y adecuación de trazas?

A. La perforación profunda de sondeos para captación freática.
B. La nivelación y refino del terreno para crear superficies uniformes y estables previas a la rodadura o compactación.
C. La compactación del terreno previa al extendido de aglomerado.
D. Ninguna de las anteriores.

15. En la implantación de infraestructuras para energías renovables en el medio rural (como parques eólicos), ¿qué maquinaria pesada resulta imprescindible tanto para el acondicionamiento de los accesos viales como para el izado y montaje de las góndolas y aerogeneradores?

A. Mototraíllas ligeras y zanjadoras de disco.
B. Grúas de gran tonelaje, plataformas elevadoras y maquinaria de movimiento de tierras para caminos de transporte especial.
C. Barredoras mecánicas urbanas y compactadores de pata de cabra ligeros.
D. Sembradoras de precisión y gradas agrícolas.

16. En los motores diésel de la maquinaria de obras públicas, ¿cuál de las siguientes NO es una de las tres misiones fundamentales que cumple el aceite lubricante del motor?

A. Engrasar, creando una película hidrodinámica metal-aceite-metal que previene el contacto directo y el gripaje.
B. Refrigerar puntos críticos donde el agua herviría o generaría oxidación prematura.
C. Limpiar, arrastrando partículas y residuos de combustión hacia el elemento filtrante.
D. Incrementar el índice de compresión mecánica reduciendo la carrera del pistón en el cilindro.

17. En una pala cargadora con transmisión dotada de convertidor de par hidrodinámico, ¿en qué consiste la «prueba del calado» realizada por los servicios de mantenimiento?

A. En apagar el motor repentinamente a máxima velocidad para comprobar el freno de estacionamiento.
B. En seleccionar una velocidad larga (3ª o 4ª), pisar el freno de servicio y acelerar a fondo para verificar el incremento térmico del aceite del convertidor y descartar fugas internas de presión.
C. En medir el caudal de agua de la bomba de refrigeración con el termostato cerrado.
D. En sumergir el conjunto del convertidor en agua para comprobar su estanqueidad exterior.

18. En la construcción y estabilización de la explanada de un camino rural, ¿cuál es el objetivo técnico principal de las operaciones de compactación de suelos?

A. Aumentar la porosidad y permitir la acumulación de aguas freáticas en el núcleo de la base.
B. Reducir los huecos entre partículas, incrementando la densidad aparente, capacidad portante y evitando asentamientos futuros y deformaciones.
C. Facilitar el crecimiento controlado de vegetación herbácea en la superficie de rodadura.
D. Eliminar la necesidad de ejecutar cunetas o pasos de agua transversales.

19. En el diseño geométrico de caminos rurales, ¿qué representa el perfil longitudinal del terreno?

A. Una sección transversal perpendicular al eje que muestra los peraltes y taludes.
B. Un gráfico que representa las variaciones en la elevación del terreno a lo largo del desarrollo lineal de su eje, permitiendo planificar cortes, terraplenes y pendientes.
C. El plano de distribución de parcelas catastrales colindantes.
D. La representación en planta a escala 1:50.000 de los cursos fluviales de la cuenca.

20. Según el Reglamento General de Vehículos y la normativa técnica sobre transporte de maquinaria pesada sobre plataformas o góndolas, ¿cuántos puntos de amarre independientes y elementos de sujeción deben utilizarse como mínimo?

A. Al menos dos cinchas fijadas a un único punto central de la plataforma.
B. Como mínimo cuatro amarres y cuatro puntos de anclaje independientes.
C. Es suficiente con bloquear el freno de estacionamiento de la máquina sin cables ni cadenas.
D. Un único cable de acero cruzado en la parte superior de la cabina.

21. En un vehículo de transporte de mercancías de longitud superior a cinco metros que transporta una carga indivisible de vigas o perfiles, ¿cuánto puede sobresalir reglamentariamente la carga como norma general?

A. 1 metro por la parte anterior y 1 metro por la posterior.
B. 2 metros por la parte anterior y 3 metros por la parte posterior.
C. Hasta el 50% de la longitud total del vehículo en ambos extremos.
D. No puede sobresalir nada bajo ninguna circunstancia excepcional.

22. Para la evacuación del agua superficial de la plataforma de un camino rural, ¿cuál es la pendiente transversal recomendada técnicamente?

A. Del 0,1% al 0,3%.
B. Del 1% al 3% (generalmente el 2%).
C. Del 8% al 12%.
D. Mayor del 10%.

23. Al ejecutar el relleno y compactación de una zanja para la instalación de conducciones de drenaje bajo un camino, ¿cómo debe efectuarse el relleno hasta la zona de la clave del tubo?

A. Con vertido directo en una sola capa de 50 cm mediante camión basculante sin compactar.
B. Con vertido directo en una sola capa de 50 cm mediante camión basculante y compactada al 95% del P.N.
C. De forma compensada y uniforme a ambos lados del tubo, en tongadas de máximo 30 cm compactadas con medios ligeros (pisones o ranas) para evitar desplazamientos.
D. Ninguna de las anteriores.

24. En los proyectos de movimiento de tierras, ¿por qué es obligatorio aplicar los coeficientes de paso o esponjamiento al calcular el balance entre desmonte y terraplén?

A. Porque el terreno en su estado natural experimenta un cambio de volumen y densidad al ser excavado, manipulado y posteriormente compactado en obra o transportado a vertedero.
B. Porque la longitud de las alineaciones curvas disminuye por efectos térmicos.
C. Para compensar los errores instrumentales de los niveles de campo.
D. Porque la rasante se dilata longitudinalmente con el paso del tráfico pesado.

25. Cuando se construyen terraplenes apoyados sobre una ladera natural con una inclinación transversal superior a 5H:1V (relación horizontal/vertical), ¿qué medida constructiva es preceptiva para garantizar el contacto firme y evitar deslizamientos?

A. La ejecución de un escalonado del terreno natural en banquetas con medidas de drenaje superficial y subterráneo.
B. El recubrimiento de la ladera con lámina plástica impermeable sin retirar la capa vegetal.
C. La reducción del ancho de la plataforma a la mitad.
D. El vertido libre de tierras desde la coronación sin compactación alguna.

26. ¿Cuál es la diferencia fundamental en el proceso de encendido entre un motor de ciclo Otto (gasolina) y un motor de ciclo Diésel?

A. En el motor Otto la combustión se produce exclusivamente por presión atmosférica sin bujía, y en el Diésel mediante chispa de alta tensión generada por un ruptor.
B. En el motor Otto la mezcla aire-combustible se inflama mediante una chispa eléctrica suministrada por una bujía, mientras que en el motor Diésel el combustible se autoenciende al ser inyectado en aire fuertemente comprimido a alta temperatura.
C. En el motor Diésel la mezcla se realiza en el carburador a baja presión y en el Otto mediante inyectores bomba de 2.000 bares.
D. El motor Otto carece de válvulas de admisión y el Diésel carece de pistones.

27. Al estacionar una pala cargadora para efectuar revisiones de mantenimiento preventivo rutinario, ¿cuál es el procedimiento de seguridad exigido?

A. Dejar la máquina en pendiente con la cuchara elevada a 2 metros y el motor encendido al ralentí acelerado.
B. Estacionar en terreno llano, apoyar la cuchara en el suelo, conectar el freno de estacionamiento, poner la transmisión en neutro, parar el motor y colocar el interruptor de batería en desconexión.
C. Mantener las cuatro ruedas suspendidas sobre gatos hidráulicos con la marcha puesta.
D. Apagar el motor mientras la máquina se encuentra en desplazamiento por inercia en una rampa.

28. ¿Cómo se denomina el mecanismo situado entre el bastidor inferior y la plataforma superior de la retroexcavadora que permite el giro continuo de 360° de la superestructura portante?

A. Convertidor de par estator-turbina.
B. Corona de giro (o tornamesa de rotación).
C. Grupo cónico diferencial con bloqueo de patinaje.
D. Palier oscilante de doble cruceta cardánica.

29. En las operaciones de excavación con retroexcavadora en terrenos inclinados o pendientes pronunciadas, ¿qué medida de estabilidad es fundamental para evitar el vuelco de la máquina?

A. Descargar el material excavado siempre en la dirección descendente ladera abajo.
B. Nivelar la máquina sólidamente mediante los estabilizadores hidráulicos y descargar el material hacia la parte superior (aguas arriba) respecto a la excavación.
C. Desmontar el contrapeso trasero antes de iniciar el tajo.
D. Ninguna de las anteriores.

30. En el mantenimiento preventivo del sistema de admisión de aire de una excavadora hidráulica que opera en ambientes pulvígenos, ¿cuándo se establece la sustitución del cartucho de papel plegado?

A. Tras cinco horas de funcionamiento continuo en obra.
B. Al cabo de un número determinado de limpiezas con aire a presión (aproximadamente 6 limpiezas en el año) o cuando lo determine el indicador de restricción/colmatación.
C. Únicamente cuando el motor sufra gripaje de pistones.
D. Ninguna de las anteriores.

31. Técnicamente, se define una pala excavadora como una máquina autopropulsada capaz de realizar excavación, carga, giro y descarga mediante cuchara fijada a pluma y brazo:

A. Desplazando obligatoriamente el chasis inferior en cada ciclo de llenado del cazo.
B. Girando al menos 360° de forma ininterrumpida su estructura superior sin que el tren de rodaje o chasis portante se desplace del suelo durante el ciclo.
C. Empleando únicamente cables mecánicos de tracción sin sistemas hidráulicos.
D. Montando la cuchara exclusivamente fija sobre el eje trasero de un camión rígido.

32. En los operativos de vialidad invernal para carreteras y caminos, ¿cuál es la función de apoyo más adecuada que desempeña la motoniveladora como máquina auxiliar?

A. La distribución homogénea de salmuera líquida mediante boquillas atomizadoras a 120 km/h.
B. La retirada y despeje de cordones y capas gruesas de nieve acopiadas en los extremos y márgenes de la calzada gracias a la potencia y orientación de su hoja.
C. La compactación con rodillo liso de las placas de hielo vivo para acelerar su descongelación.
D. La sustitución de los camiones quitanieves dotados de turbofresa de alta montaña en puertos nevados cerrados.

33. En una motoniveladora, ¿qué dispositivo mecánico permite que las ruedas del eje delantero se inclinen unos 18° a cada lado respecto a la vertical?

A. El sistema de inclinación del eje delantero para contrarrestar los empujes laterales provocados por el trabajo de la hoja vertedera en ángulo.
B. El diferencial con bloqueo electrónico autoblocante.
C. Las válvulas de alivio del depósito del lavaparabrisas.
D. El desacoplamiento automático del eje tándem posterior.

34. Antes de iniciar la marcha y circular por carretera pública o vía asfaltada con una retrocargadora (mixta), ¿qué medida de bloqueo de seguridad es obligatoria en el equipo retro posterior?

A. Dejar la pluma suelta oscilando libremente a media altura.
B. Poner la retro en posición central de transporte, engranar el bloqueo mecánico de la pluma, accionar la palanca de seguridad, retraer estabilizadores y colocar los pasadores con sus clips de seguridad.
C. Desmontar los estabilizadores y depositarlos en la cuchara delantera.
D. Dejar los gatos estabilizadores extendidos rozando el asfalto.

35. Durante las operaciones de mantenimiento bajo los brazos elevados de la pala cargadora frontal de una retrocargadora, ¿qué dispositivo de seguridad físico es obligatorio acoplar en el vástago del cilindro elevador para impedir el aplastamiento accidental?

A. Un trozo de cuerda de nylon atado a la llanta delantera.
B. La varilla de medición del nivel de aceite del cárter.
C. El puntal (o soporte) de seguridad del cilindro elevador del brazo cargador.
D. El gato de cremallera de cambio de ruedas.

36. En un camión grúa dotado de grúa autocargante (brazo articulado tipo pluma), ¿cuál es la función de los estabilizadores hidráulicos extensibles montados en el chasis del vehículo?

A. Incrementar la potencia del motor diésel cuando la toma de fuerza está desacoplada.
B. Reducir la presión del circuito de frenos de servicio para circular a mayor velocidad.
C. Transmitir las cargas y momentos de vuelco generados durante el izado directamente al terreno, ampliando la base de sustentación y garantizando la estabilidad del camión.
D. Permitir el giro de las ruedas directrices en ángulos de 90 grados.

37. Para prevenir y corregir fenómenos de inestabilidad en masa y deslizamientos de taludes en obras de tierra como terraplenes o desmontes sometidos a lluvias torrenciales, ¿cuál de las siguientes actuaciones estructurales se ejecuta en labores de conservación geotécnica?

A. La hinca vertical de carriles en el terreno combinados con traviesas, la construcción de muros de escollera/gaviones y la apertura de cunetas de coronación con bajantes acondicionadas.
B. Rellenar la cabeza del talud para aumentar la estabilidad.
C. El vertido de escombros domésticos sueltos en el borde de la calzada.
D. La eliminación de los drenes californianos y el cegado de los pozos de captación.

38. En la construcción de pozos, alcantarillado e instalación de tuberías en el medio rural, la maquinaria citada principalmente es:

A. Excavadoras y perforadoras
B. Grúas torre
C. Asfaltadoras y extendedoras
D. Cosechadoras y arados

39. El agua utilizada en el sistema de refrigeración del motor debe ser:

A. Destilada o desionizada
B. Potable de la red, sin aditivos
C. De pozo, por su mayor contenido en cal
D. Agua con sal para bajar su punto de congelación

40. Además de la elección de la compactadora y del número de pasadas, otro factor que influye de forma importante en la compactación es:

A. El color del material
B. La hora del día
C. El control de la humedad del suelo
D. La marca de la máquina

41. En los motores diésel de la maquinaria actual, el sistema de inyección más utilizado es:

A. La inyección con pre-cámaras
B. La inyección monopunto
C. La inyección directa
D. El carburador

42. Las ruedas delanteras de la motoniveladora pueden inclinarse a cada lado de la vertical, para resistir empujes laterales, unos:

A. 90°
B. 18°
C. 5°
D. 45°

43. La regeneración manual del filtro de partículas diésel (DPF) no empezará si la temperatura del líquido refrigerante no supera:

A. 100 °C
B. 20 °C
C. 40 °C
D. 65 °C

44. Son motores de combustión externa:

A. Las máquinas de vapor y las turbinas de gas de ciclo cerrado
B. Los motores rotativos Wankel
C. Los motores diésel y de explosión
D. Las turbinas de gas de ciclo abierto y los turbohélices

45. ¿Cuál de los siguientes es un método de cálculo APROXIMADO del volumen de movimiento de tierras?

A. El método de la cota roja
B. El método de asignación de figuras geométricas
C. El método de la media de secciones extremas
D. El método del planímetro

46. Una cinta de amarre de fibras sintéticas, a su capacidad máxima de amarre, no se puede alargar más de un:

A. 3 %
B. 5 %
C. 7 %
D. 15 %

47. Durante los procesos de revisión o mantenimiento, la máquina debe:

A. Dejarse con la llave puesta para poder moverla si es necesario
B. Mantenerse con el motor a ralentí para tener presión hidráulica
C. Estacionarse en pendiente para facilitar el drenaje de fluidos
D. Estacionarse en suelo firme, con las palancas en neutral y el motor parado quitando la llave de contacto

48. Salvo indicación en contra del fabricante, el nivel del refrigerante debe comprobarse:

A. En caliente y a motor parado
B. En frío y con el motor a ralentí
C. En frío y a motor parado
D. En caliente y con el motor en marcha

49. Para evitar la congelación del sistema de refrigeración de la retropala en climas fríos, se llenará con una mezcla de:

A. 50 % de anticongelante y 50 % de agua
B. 10 % de anticongelante y 90 % de agua
C. 75 % de agua y 25 % de gasóleo
D. 100 % de agua destilada

50. La función del intercooler en un motor sobrealimentado es:

A. Refrigerar el aceite del cárter
B. Aumentar la temperatura de los gases de escape
C. Enfriar el aire comprimido antes de introducirlo en el cilindro
D. Calentar el combustible antes de la inyección

51. Una de las ventajas de las palas cargadoras de bastidor articulado es que:

A. Eliminan la necesidad de sistema hidráulico de dirección
B. Aumentan la distancia entre ejes (estabilidad) y reducen el radio de giro (maniobrabilidad)
C. Reducen el peso total de la máquina a la mitad
D. Permiten que el eje trasero sea motriz y direccional a la vez

52. En la pala excavadora, la corona de giro:

A. Es el extremo del brazo donde se fija la cuchara
B. Sirve de apoyo de la estructura sobre el chasis permitiendo su giro mientras el chasis permanece en estación
C. Es el depósito de aceite hidráulico
D. Es el elemento que tensa las cadenas

53. Al levantar objetos con la retroexcavadora, la mejor estabilidad se obtiene:

A. Levantando la carga sobre un lateral con el brazo extendido
B. Levantando la carga sobre una de las esquinas de la máquina
C. Con la carga lo más alejada posible de la máquina
D. Usando eslingas largas

54. La bomba hidráulica de la retroexcavadora proporciona un caudal variable gracias a:

A. Un embrague de discos
B. Un regulador de velocidad del motor
C. Un plato angular que modifica el recorrido de los pistones
D. Un convertidor de par

55. En la motoniveladora, el ripper se coloca normalmente:

A. En la parte trasera
B. Sobre el círculo de giro
C. En el eje delantero
D. Justo delante de la hoja vertedera

56. En las retroexcavadoras de cadenas, los pedales de desplazamiento tienen tres posiciones. La posición superior sirve para:

A. Avanzar
B. Punto neutro
C. Retroceder
D. Bloquear la corona de giro

57. Según el tema, los camiones dúmper de tres ejes, aptos para pistas de obra y con gálibo de carretera, tienen un PMA de:

A. 13 t
B. 26 t
C. 20 t
D. 45 t

58. La relación tara/carga de un dúmper extravial es del orden de:

A. 0,5 (igual que un camión normal)
B. 0,75 (frente a 0,5 en un camión normal)
C. 0,25
D. 1,5

59. En las cunetas revestidas de hormigón, el espesor mínimo del revestimiento será de:

A. 5 cm
B. 10 cm
C. 20 cm
D. 15 cm

60. El tipo de mantenimiento que, mediante la medición y análisis de síntomas, establece la condición mecánica de la máquina mientras está funcionando es el:

A. Preventivo
B. Correctivo
C. Predictivo
D. Proactivo

PREGUNTAS DE RESERVA

61. Según el artículo 11.2 de la Ley 7/1985, son elementos del Municipio:

A. El término municipal, los vecinos y el patrimonio
B. El territorio, la población y la organización
C. El territorio, el Alcalde y el Pleno
D. La población, el presupuesto y los servicios

62. En el sistema de control hidráulico del equipo de trabajo de una pala cargadora, ¿qué efecto práctico produce colocar la palanca de elevación en la posición «flotante»?

A. La cuchara sube a la máxima altura fijada y se detiene automáticamente por un fin de carrera magnético
B. Los brazos y la cuchara descienden por gravedad ejerciendo sobre el terreno únicamente el peso del implemento, lo que resulta idóneo para limpieza de material suelto sin excavar
C. El circuito hidráulico envía la máxima presión de la bomba a los cilindros de vuelco para clavar los dientes en roca madre
D. Se desactiva el suministro de aceite a la dirección y se bloquean los palieres

63. En las labores de mantenimiento y limpieza de cunetas de tierra al margen de caminos y carreteras, ¿cuál es la sección transversal más aconsejable para facilitar el trabajo con pala mecánica/azada y provocar una menor concentración de agua que reduzca la erosión?

A. La sección semicircular profunda de paredes verticales
B. La sección trapezoidal de fondo plano
C. La sección en V aguda con ángulos rectos en el fondo
D. La sección escalonada invertida sin salida de aguas

64. ¿Cuál de los siguientes vehículos queda FUERA del ámbito de las inspecciones técnicas en carretera del Real Decreto 563/2017?

A. Un camión de mercancías de categoría N, cualquiera que sea su MMA
B. Un autocar de más de nueve plazas (categorías M2 o M3)
C. Un remolque con MMA no superior a 3.500 kg
D. Un tractor de ruedas con velocidad nominal máxima superior a 40 km/h usado en transporte comercial por carretera

65. Al recoger el brazo de la retroexcavadora hacia la cabina durante la pasada, ¿cómo se consigue la mayor fuerza de corte de la cuchilla?

A. Aumentando al máximo la presión de la pluma hacia abajo
B. Girando simultáneamente la superestructura
C. Abriendo el cucharón durante la pasada
D. Reduciendo la presión de la pluma hacia abajo